



DETALIUL CARE FACE DIFERENȚA

## Protege Parol

Sediu: Str. Martir A. Florian, C19, Ap 18, 300360  
Timisoara

Punct de lucru: Str. Martir Cernaianu (fosta  
Almajului) Nr. 11, Timisoara

tel/fax: 0256 226.942, tel.: 0256 248.648  
office@protege.ro

### 1. Soluție pentru îndepărtat tapetul 0.5L/cut

Instrucțiuni de utilizare: Soluția se dizolvă în 20 l de apă, se aplică cu o pensulă peste tapetul care se dorește a fi îndepărtat, se lasă să acționeze timp de 10 minute după care tapetul se îndepărtează cu ușurință. Soluția rezultată se poate folosi pentru maxim 150 mp.

A se păstra la temperaturi mai mari de 5°C, a se feri de îngheț.

Nu conține substanțe dăunătoare mediului înconjurător.

Țara de origine: Germania.

### 2. Adeziv pentru borduri de tapet 250G/cut

Instrucțiuni de utilizare: Se umezește cu apa (pe verso) bordura care urmează a fi lipită și se lasă să se înmoaie timp de 5 minute. Se aplică uniform adezivul pe bordură, după care se montează pe perete sau pe tapet. Un tub de 250 g este suficient pentru maxim 10 ml de bordură.

A se păstra la temperaturi mai mari de 3°C, a se feri de îngheț.

Nu conține substanțe dăunătoare mediului înconjurător.

Țara de origine: Germania

### 3. Adeziv pentru tapet VLIES 200G/cut

Instrucțiuni de utilizare: Acest tip de adeziv se folosește pentru tapetul care prezintă semnul I. Conținutul unui pachet se dizolvă în 6 litri de apă, se amestecă, se lasă să acționeze timp de 3 minute după care, se amestecă bine din nou. Soluția rezultată se aplică numai pe perete, acesta trebuie să fie curat, neted și ușor absorbant. Fâșiile de tapet tăiate la dimensiunea corespunzătoare se montează direct pe perete.

Soluția rezultată este suficientă pentru maxim 20 mp.

A se feri de îngheț.

Nu conține substanțe dăunătoare mediului înconjurător.

Țara de origine: Germania

### 4. Adeziv universal pentru tapet 200G/cut

Conținutul unui pachet se dizolvă în cantitatea de apă necesară conform tabelului de mai jos. Soluția obținută se amestecă, se lasă să acționeze timp de 7 minute după care se amestecă bine din nou. Soluția rezultată se aplică uniform cu o pensulă pe fâșiile de tapet tăiate în prealabil la lungimea dorită și pe pereții pe care se dorește a se aplica tapetul. Se lasă 5 minute ca soluția să fie absorbită în tapet, și abia după aceea se aplică tapetul pe perete. Pereții trebuie să fie curat, neted și ușor absorbant.

Tip tapet	Cantitate apă necesară	Suprafața acoperită
Tapet ușor	8 l	60-80 mp
Tapet normal	4 l	22-26 mp
Tapet greu (vinil, lavabil)	3 l	12-15 mp

A se feri de îngheț.

Nu conține substanțe dăunătoare mediului înconjurător.

Țara de origine: Germania